Claviers codés
Tercode 2100

Monobloc antivandale inox

Tercode 2100 X
sans serrure P&T

Tercode 2100 CX
avec serrure P&T

CARACTÉRISTIQUES

Face avant inox 2 mm - Touches inox - Pose encastrée ou en saillie - 100 codes - 1 relais - Programmation directe par le clavier, protégée par un code maître interchangeable - Eclairage par simple pression sur n'importe quelle touche - Bouton poussoir spécial pour commande gâche jour - Avec ou sans serrure P&T - Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données.

- Alimentation : 12 ou 24 V cc ou ca
- Consommation :
  . en veille : 10 mA
  . maximum : 140 mA en cc / 230 mA en ca
- Dimensions :
  . façade : 200 x 120 x 2 mm
  . encastrement : 180 x 100 x 45 mm
- 2 leds de signalisation en face avant
  (rouge : mode programmation - verte : ouverture de porte)
- Indice de protection : IP 54
- Température de fonctionnement : de -20°C à +50°C
- Fermeture par vis de sécurité (livré avec outil)
- Sorties : monostable ou bistable (exclusivement en 12 V) par contact NO-NF
- Temporisations : de 1 à 99 secondes
- Pouvoir de coupure du contact NO-NF : 5 A - 24 V

Référence	Description
Tercode 2100X 004633	Clavier codé sans serrure P&T
Tercode 2100CX 004634	Clavier codé avec serrure P&T

ACCESSOIRES

Référence	Description			
2100 GSI 004745	Guérite saillie inox			
dimensions (en mm)	L 125	H 205	P 65/57	

SERVICES VIGIK

Possibilité d'intégrer 1 tête de lecture agréée VIGIK au format T25.